DESI-LED-SPECS

LED	LED model	Provider	D	peak [nm] (I_nom)	FWHM [nm]	V_F [V] (I_nom)	I_max [mA]	I_nom [mA]	P_nom [mW] (I_nom)	R_min (Ohm) (calculé)	R_min (Ohm) (soudé)	Potentiomètre (soudé)	View HA [deg]
D01	GW JCLMS1.EC-GUHQ-5H7I-1	Osram / DURIS		(white)		3,1	100	50		38	30 90	2kΩ (70mA)	
D02	RLCU-355	Roithner		355		4,0	20	20		50	73 75	1kΩ (20 mA)	
D03	RLCU-365	Roithner		365		4,0	20	20		50	77 75	1kΩ (20 mA)	
D04	UVLED365E-SMD	Roithner		365	15	3,6	25	20	5	70	77 75	1kΩ (22 mA)	50
D05	RLCU-375	Roithner		375		4,0	20	20		50	89 90	1kΩ (20 mA)	
D06	APG2C1-375-E	Roithner	X	375	15	3,7	500	50	200	26	30 [illegible]	2kΩ (55 mA)	75
D07	RLCU-380	Roithner		380		4,0	20	20		50	90 90	1kΩ (20mA)	
D08	SMC395	Roithner	X	395	15	3,5	50	20	8	75	58 61	1kΩ (30mA)	55
D09	RLCU-400	Roithner		400		4,0	20	20		50	100 100	1kΩ (20 mA)	
D10	SMC405	Roithner	X	405	15	3,8	30	20	4	60	74 75	1kΩ (25mA)	55
D11	RLCU-410	Roithner		410		4,0	20	20		50	100 100	1kΩ (20mA)	
D12	SMC415	Roithner		415	15		30	20	4		71 X 75	1kΩ (25mA)	55
D13	SMC430	Roithner		430	15	3,7	50	20	10	65	64 69	1kΩ (30mA)	56
D14	LD-W5AM-1U4U-35	Osram / Golden Dragon	X	455	25	3,2	1000	50		36	44 43	2kΩ (50mA)	
D15	LB-W5SM-FZHX-35	Osram / Golden Dragon	X	467	25	3,2	1000	50		36	49 51	2kΩ (50mA)	
D16	SMC470	Roithner	X	470	25	3,8	30	20	3,5	60	81 82	1kΩ (25mA)	55
D17	598-8191-107F	Dialight		473		3,2	25	20		90	90 90	100Ω (22mA)	
D18	SMC490	Roithner	X	490	32	3,4	50	20	6,1	80	61 69	1kΩ (30mA)	64
D19	*1 slot type RLCU-XXX*												
D20	*1 slot type RLCU-XXX*												
D21	LV-W5AM-JZKZ-25	Osram / Golden Dragon	X	510	25	3,3	1000	50		34	42 x 40	2kΩ (50mA)	
D22	598-8181-107F	Dialight		523		3,2	25	20		90	98 100	100Ω (22mA)	
D23	SMC525	Roithner	X	525	40	3,5	30	20	1	75	83 82	1kΩ (25mA)	55
D24	LT-W5SM-JYKY-25	Osram / Golden Dragon	X	528	33	3,3	1000	50		34	41 x 40	2kΩ (50mA)	
D25	LTQ39G-Q1S2-25-1	Osram		530		2,9	15	5		430	230 249	100Ω (10mA)	
D26	GT PSLM31.13-GUHQ-26-MP	Osram		543		3,4	200	50		33	40 x 40	1kΩ (50mA)	
D27	SMC565	Roithner	X	565	25	2,2	50	20	0,1	140	91 90	2k (30mA)	55
D28	SMT570	Roithner		570	15	2,1	20	20	0,3	145	160 163	2k (20mA)	55
D29	SM1204SGC	Bivar		574		2,1	30	20		145	128 130	1kΩ (25mA)	
D30	598-8150-107F	Dialight		587		2,0	25	20		150	146 150	100Ω (22mA)	
D31	SM1204UYC	Bivar		592		2,1	30	20		145	125 130	1kΩ (25mA)	
D32	598-8140-107F	Dialight		593		2,0	25	20		150	146 150	100Ω (22mA)	
D33	LY-W5SM-HZJZ-46	Osram / Golden Dragon	X	597	18	2,3	1000	50		54	62 69	(50mA) 2k (rouge?)	
D34	598-8130-107F	Dialight		605		2,0	25	20		150	149 150	(22mA) 100Ω	
D35	LA-W5SM-JYKY-24	Osram / Golden Dragon	X	620	18	2,3	1000	50		55	64 69	(50mA) 2k (jaune?)	
D36	SM1204UOC	Bivar		625		2,1	30	20		145	126 130	(25mA) 1kΩ	
D37	598-8120-107F	Dialight		625		2,0	25	20		150	143 150	(22mA) 100Ω	
D38	SMC630	Roithner	X	630	15	2,1	50	20	5	148	98 100	(30mA) 2k	55
D39	598-8110-107F	Dialight		635		2,2	25	20		140	144 150	(22mA) 100Ω	
D40	*1 slot type SMC-XXX*												
D41	SMC660N	Roithner	X	660	18	2,2	50	20	10	143	103 100	(30mA)	55
D42	SMC680	Roithner	X	680	20	1,9	50	20	3	155	106 110	(30mA)	55
D43	SMT700	Roithner	X	700		1,9	75	20		155	108 110	(30mA)	
D44	SMC720	Roithner	X	720		1,9	50	20		155	115 110	(30mA)	
D45	SMC735	Roithner		735		1,9	100	50		63	67 x 69	(50mA) 2k	
D46	APG2C1-740	Roithner		740		1,9	500	50		62	68 x 69	(50mA) 2k	
D47	SMC750	Roithner	X	750	30	1,8	100	50	10	65	65 69	2kΩ	55
D48	SMC770	Roithner	X	770	30	1,8	100	50	10	65	65 69	2k	55
D49	SMC780	Roithner	X	780	35	1,8	100	50	10	65	69 x		55
D50	SMC810	Roithner	X	810	35	1,6	100	50	10	68	69 x		130
D51	SMC830	Roithner	X	830	35	1,6	100	50	10	68	69 x		55
D52	SMT850N	Roithner	X	850	40	1,5	100	50		70	69 x	2k	
D53	SMC870	Roithner	X	870	40	1,5	100	50	19	71	69 x		55
D54	SMC890	Roithner	X	890	75	1,5	100	50	8	71	69 x		55
D55	SMC910	Roithner	X	910	40	1,3	100	50	5	74	69 x		63
D56	SMC940	Roithner	X	940	50	1,3	100	50	10	74	69 x		55
D57	SMC970	Roithner	X	970	50	1,3	100	50	4	74	69 x		55
D58	SMC1050	Roithner		1050	50		100	50	1		69 x		55
D59	*1 slot type SMC-XXX*												
D60	*1 slot type SMC-XXX*												

inversion sur board!

OK sur 1 et 2.

100 1k 2k

11 14 29

69